



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA		STĚNY	STŘEŠÍ	POZNÁMKA
			OZN.	POPIS			
201	POKOU	16,72	P5	POKROK POKROK POKROK	STĚNY STĚNY STĚNY	POZNÁMKA POZNÁMKA POZNÁMKA	
202	POKOU	20,20	P5	POKROK POKROK POKROK	STĚNY STĚNY STĚNY	POZNÁMKA POZNÁMKA POZNÁMKA	
203	POKOU	19,72	P5	POKROK POKROK POKROK	STĚNY STĚNY STĚNY	POZNÁMKA POZNÁMKA POZNÁMKA	
204	KOUPELNA	13,59	P4+	POKROK POKROK POKROK	STĚNY STĚNY STĚNY	POZNÁMKA POZNÁMKA POZNÁMKA	
205	ŠATNA	2,85	P5	POKROK POKROK POKROK	STĚNY STĚNY STĚNY	POZNÁMKA POZNÁMKA POZNÁMKA	
206	CHODBA	6,95	P5	POKROK POKROK POKROK	STĚNY STĚNY STĚNY	POZNÁMKA POZNÁMKA POZNÁMKA	
207	SCHODIŠTĚ	2,19	P3	POKROK POKROK POKROK	STĚNY STĚNY STĚNY	POZNÁMKA POZNÁMKA POZNÁMKA	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- TĚLESO ŽELEZA B500.B O ROZDĚLEČI
- 450x240x499 mm (ŠxVxH), R_{ak}=162x/161= 5,42 NA DOLNÍ ÚVĚTÍ TĚLESO
- 125x240x499 mm (ŠxVxH), R_{ak}=162x/161= 0,91 NA DOLNÍ ÚVĚTÍ TĚLESO
- PŘÍKOVINY TĚLESO P2-500 O ROZDĚLEČI

POZNÁMKA

- PROJEKČNÍ DOKUMENTACE V TĚMTO STUPNĚ VYKONÁVÁNÍ NEKONSULTUJE TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TĚLES, ZPRAVĚNÝCH PLOCH, TĚLEBNÍCH ÚPRAV A PŘÍPADNĚ ARCHITECTURNÍ
- SÍŤOVÉ SYSTÉMY JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- PŘED ZÁKLADNÍM BETONOVÁNÍM STĚN, VĚNČÍ A PROHLUBŮ JE NEJNĚ VYZNAČIT MÍSTO A VYNECHAT OTVOR PRO PROSTUP ROZKROUŽÍ
- SÍŤI DŮMŮ BŮDE ZATŘEPEN TĚLEBNOU ŽILICÍ SÍŤER EPS PRŮMĚR 11,50 A 7,5 mm
- PŘEKRYVŮ NAD OTEVŘENÍM A VĚNČNÍM OTVORŮ V OBKLOPOVÝCH STĚNÁCH JSOU ZELEZOBETONOVÉ – MONOLITICKÉ VYTVOŘENÍ VZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA SÍŤER
- PŘI REALIZACI STĚNŮ DŮMČIT MÍSTO PŘÍKOVIN PŘIŘAZÍ – VŠECHNY SMĚRNÍ ÚPRAVY VZ. PŘEJDE. STĚNĚ JAKO U ZÁKLADŮ
- PŘI BETONOVÁNÍ VĚNČÍ PŘOD ROZDĚLEČEM A PŘI VADNĚNÍ OSMĚT KOTVENÍ HÁVY 6 500 mm A PŘI KOTVENÍ KŘÍŽENÍ VADNĚK S KOSOVOU ŽILÍ
- V MÍSTNOSTI 204 OBLADIT STĚNY OBKLADEN DO VÝŠKY 2050 mm (VĚNČNÍ PŘEKRYV ZARADIT DĚŘENÍ NA STĚNÁCH PŘOD SĚSMĚRNÝM STŘEŠNÍM KEN PO SĚSMĚRNÍ
- NÁSLEDNĚM KÁSTI KOTVENÍ V KAMENNÝCH KAMALICH V ROZDĚL VADNĚK POUŽITÍ KOTVENÍCH ZÁMOTOVÝCH TYPŮ A BETONOVÉ ZÁKLADY VYTVOŘ ZÁMĚRNĚM Cca. 1,0 m PŘOD DŮMŮM STŘEŠNÍ
- *A – KOMBINACE ŽELEZA S BETONEM KOMBINOVANÉ NA TĚLESO PŘEKRYVŮ 11x180 mm, ABS 18, ROZDĚL VADNĚK 300x280 mm
- *B – PŘEKRYV PŘOD OTEVŘENÍ DĚŘENÍ 11x50, KTERÝ BŮDE VYVEDEN NAD STŘEŠNÍ KOTVENÍ KOMBINOVANOU DŮMŮ, OSADIT PODLE TYPŮ DĚŘENÍ
- *C – KOMBINACE ŽELEZA (VYNEKÁ OTVOR)
- **BETON ŽB VĚNČÍ: C 20/25 (B 25) – XC1**
- **BETON PODKLADNÍ A ZÁKLADOVÉ PASTY: C 16/20 (B 20) – XC1**
- **OCEL: B500.B (10505 – ØR)**